

**Perceuse radiale d'occasion GSP type 407 C22**  
**à sélection des vitesses et avances par leviers**



Cône de broche	CM 5 / MT 5	Spindle taper
Capacité de perçage en acier, - avance normale - avance lente	Ø 70 mm Ø 90 mm	Drilling capacity in steel, - with normal feed - with low feed
Course de broche	400 mm	Spindle travel
24 vitesses de broche	25 - 1400 T/min	24 Spindle speed
8 avances automatiques	0,08 – 1,5 mm/T	8 automatic feed
Distance axe de broche / colonne	Maxi 2250 mm	Spindle axis / Column distance
Rayon de perçage, mini-maxi	630 - 2500 mm	Drilling radius, mini-maxi
Distance nez de broche / base	500 - 1750 mm	Spindle nose / Base distance
Course verticale du bras	850 mm	Vertical travel of the arm
Dimensions totales	3,50 x 1,45 x Ht. 3,50 M	Overall size
Poids total	+/- 7500 Kg	Total Weight

Armoire électrique nouvelle  
Lampe de travail



New electrical cabinet  
Work light



Machine d'occasion, vendue sans garantie.  
Caractéristiques sous réserve de vérification.

Second-hand machine-tool, without any warranty.  
All characteristics must be verified.